

Fichier:Node Red with Raspberry Pi 17.JPG

Running as a service

The install script for the Pi also sets it up to run as a service. This means it can run in the background and be enabled to automatically start on boot.

The following commands are provided to work with the service:

- `node-red-start` - this starts the Node-RED service and displays its log output. Pressing `Ctrl-C` or closing the window does *not* stop the service; it keeps running in the background
- `node-red-stop` - this stops the Node-RED service
- `node-red-restart` - this stops and restarts the Node-RED service
- `node-red-log` - this displays the log output of the service

You can also start the Node-RED service on the Raspberry Pi OS Desktop by selecting the `Menu -> Programming -> Node-RED` menu option.


Taille de cet aperçu :800 × 356 pixels.

Fichier d'origine (1 045 × 465 pixels, taille du fichier : 64 Kio, type MIME : image/jpeg)

Node_Red_with_Raspberry_Pi_17

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	18 mars 2023 à 19:15		1 045 × 465 (64 Kio)	CETECH11 (discussion contributions)	Node_Red_with_Raspberry_Pi_17

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Node Red with Raspberry Pi

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Auteur	HP
Date de la prise originelle	18 mars 2023 à 18:03
Date de la numérisation	18 mars 2023 à 18:03
Date de la prise originelle	54
Date de la numérisation	54